

Mandrilhadora SCHIESS 270



Especificação Técnica



Informativo técnico Mandrilhadora Schiess 270

Descrição	Unidade	
Dimensões da mesa móvel / rotativa	mm	2.800 x 3.150
Numero de rasgos T da mesa		11
Distancia entre rasgos T da mesa	mm	250
Altura total da mesa	mm	1.320
Altura total do chão até a superfície da mesa	mm	570
Avanço rápido da mesa	mm/min	2.500
Avanço de trabalho da mesa	mm/min	0,25 – 2.500
Eixo X deslocamento H da coluna	mm	6.300
Eixo Y deslocamento V do cabeçote	mm	5.000
Eixo Z deslocamento longitudinal da mesa	mm	2.000
Diâmetro do mangote "fuso"	mm	270
Diâmetro da placa faceadora	mm	1100
Rotação do motor principal	rpm	710 – 1800
Gama de rotação da placa faceadora	rpm	1 – 193
Gama de rotação do mangote "fuso"	rpm	82 – 485,5
Gama de avanço para broqueamento	mm/rot	0,021 – 69
Gama de avanço para fresamento	mm/rot	0,12 – 38,4
Potência do motor do avanço	kW	8
Potencia do moto principal	kW	45
Peso máximo admissível na mesa móvel	Kg	32.000