

CJ 5,2 BPV - BASE



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	148 l/min - 5,2 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8 bar
	Nº de cilindros	2
	Nº de estágios	1
	Ruído	78 dB[A]
	RPM do bloco	850
	Motor elétrico	1 hp - 0.75 kW - 2P
	c/embalagem [mm]	770x420x460
	Óleo Lubrif. Volume	0.300 ml
	Peso do cabeçote	18 kg
	Peso c/ embal c/m	75 kg
	Ø Polia	60 mm
	Diâmetro do volante	252 mm
	Correia	A44

Apresentação:

Compressor sobre base de baixa pressão (120 lbf/pol²) com excelente índice de eficiência e custo-benefício. Ideal para utilização em chácaras, fazendas, fábricas e usinas que necessitam de água em abundância e baixo custo.

Descrição:

Acompanha o Compressor:

- Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V.
- Transmissão por correia
- Sistema de proteção dupla nas partes girantes do compressor
- Motor monofásico com protetor térmico ou trifásico
- Válvula de retenção

- Manômetro
- Válvula de segurança
- Dreno (válvula purgadora)
- 2 Filtros de ar
- Registro de saída de ar

- Válvula de alívio
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Rede nacional de Assistência Técnica
- Manual de instruções
- Certificado de garantia

Importante: Todas as indicações devem ser feitas junto a um técnico especializado em ar comprimido, para evitar possíveis constrangimentos futuros a respeito do dimensionamento para a aplicação da máquina. Nossos compressores de ar chegam ao usuário conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 6 (seis) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia contratual estendida de 3 meses
- Garantia total de 6 meses