

KONE

► **Furadeira de Bancada**
Taladro de Banco

ZAY7032G



• Foto somente para fim ilustrativo. Alguns itens apresentados são opcionais. • Foto somente para fim ilustrativo. Alguns itens apresentados são opcionais.

KONE®
KONE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ZAY7032G

Capacidade máx. de furar em aço / Capacidad máx. de perforado en acero	mm	32
Capacidade máx. de rosquear / Capacidad máx. de roscado	mm	M12
Capacidade máx. de fresar em aço / Capacidad máx. de fresado en acero	mm	32
Capacidade máx. de fresar em fofo / Capacidad máxima de fresado em hierro fundido	mm	35
Profundidade máxima de furar / Profundidad máxima de perforar	mm	130
Cone Morse / Cono Morse	CM	3
Diâmetro da bucha do eixo-árvore / Diámetro del casquillo del eje-árbol	mm	75
Gama de velocidades / Gama de velocidades		6(*)
Distância do fuso à coluna / Distancia del eje-árbol a la columna	mm	285
Diâmetro da coluna / Diámetro de la columna	mm	115
Giro do cabeçote / Giro del cabezal	°	360
Distância máxima do fuso à mesa / Distancia máxima del eje-árbol a la mesa	mm	420
Inclinação do cabeçote - direito e esquerdo / Inclinación del cabezal - derecho e izquierdo	°	90
Curso vertical do cabeçote / Curso vertical del cabezal	mm	350
Curso transversal da mesa / Curso transversal de la mesa	mm	175
Curso longitudinal da mesa / Curso longitudinal de la mesa	mm	500
Dimensões da mesa / Dimensiones de la mesa	mm	240 x 800
Potência do motor / Potencia del motor	CV	1,0
Velocidades do motor / Velocidades del motor	RPM	1700
Altura / Altura	mm	1400
Largura / Anchura	mm	1200
Comprimento / Largura	mm	850
Peso líquido / Peso neto	kg	320
Peso bruto / Peso bruto	kg	370

ROTAÇÕES (*) ROTACIONES (*) =95 - 175 - 310 - 450 - 850 - 1500 RPM

ACESSÓRIOS NORMAIS / ACCESÓRIOS NORMALES

- Alavanca para movimento do cabeçote
Palanca para movimiento del cabeçal
- Sistema de avanço manual lento
Sistema de avance manual lento
- Chave 22mm x 24mm
Llave 22m x 24mm
- 3 Chaves Allen = 4mm, 5mm e 6mm
3 Llaves Allen = 4mm, 5mm y 6mm
- Chave de fenda 150mm
Llave de 150mm
- Cunha para extração da ferramenta
Cuña para extracción de herramienta
- Haste de fixação da ferramenta
Árbol para fijación de la herramienta
- Arruela da haste de fixação
Arandela del árbol de fijación
- Proteção contra cavacos
Protección contra virutas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS / ACCESÓRIOS OPCIONALES

- Base com gabinete porta ferramentas
Base con gabinete porta-herramientas
- Mesa giratória = 200 x 300 x 150 mm
Mesa giratória = 200 x 300 x 150 mm
- Jogo de pinças com mandril porta pinças
Juego de boquillas con mandril porta-boquillas
- Divisor simples de 100mm com contra-ponto
Divisor simples de 100mm con contra-punto
- Morsa (fixa ou giratória)
Morsa (fija o giratória)



KONE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Rua João Bassinello, 59 - CP 280
 CEP: 13480-970 - Limeira-SP - Brasil
 Fone PABX: (19) 3451-1026
 Fax: (19) 3451-4816
 vendas@konemaquinas.com.br
 www.kone.com.br